



ECO-FRIENDLY  
REFRIGERANT R290

## UDRS10

Isdisk / Scoop ice fryser

### Product features:

- Åben isdisk til kugleis
- Vinklet frontglas
- Velegnet til Napoli iskantiner (ikke inkluderet)
- Flade skydelåg
- Lettilgængelig lagerplads
- Hjul med bremse
- Indvendigt LED-lys



Passer til Napoli  
pander (tilbehør)



Lettilgængelig  
lagerplads

### Elegant åben isdisk

Denne moderne og elegante isdisk til kugleis er af høj kvalitet og en del af TEFCOLD premium fryserprogram. Den er populær på grund af den fremragende værdi for pengene.

Modellen har fladt glasskydelåg, som er praktisk når isdisken ikke er i brug. Dette hjælper til, at spare på energiforbruget.

Beskyttelsesglasset, som er vinklet, bidrager til optimerede hygiejniske forhold omkring isen.

UDRS-modellen er optimeret til Napoli iskantiner - 5 liters iskantiner eller 2,5 liters (ikke inkluderet).

UDRS7-P har plads til 7 Napoli iskantiner (5 liters) - og en lagerrumskapacitet til ekstra 12 x 5 liters kantiner/plastikbeholdere.

UDRS9-P har plads til 9 Napoli iskantiner (5 liters) - og en lagerrumskapacitet til ekstra 16 x 5 liters Napoli iskantiner/plastikbeholdere.

UDRS10-P har plads til 10 Napoli iskantiner (5 liters) - og en lagerrumskapacitet til ekstra 12 x 5 liters Napoli iskantiner/plastikbeholdere.

Design & Material		Measures & Content		Power & Consumption	
Glasopsats		Temperatur-interval °C	-20 til -14	Energiklassificering	B
Sikkerhedsglas	Ja	Klimaklasse	4	Energiforbrug kWh/24t	5,12
Antal låg & type	2 flade, hærdede glasskydelåg	Brutto-/ Nettovægt kg	112 / 103	Årligt energiforbrug kWh/år	1868
Kurve-antal & type	-	Brutto-/ Nettovolumen l	431 / 342	Indeks Energieffektivitet	12
Hjul	4 dobbelthjul	Total udstillingsareal m²	0,59	Effekt W	360
Eksteriør	Hvid	Cooling & Functions		Spænding / Frekvens V/Hz	220-240/50
Interiør	Hvidlakeret stål	Termostat, type	Mekanisk	Lydniveau db(A)	45
Indvendigt lys	Nej	Køling, type	Statisk	Termometer	Ja
Lås	Nej	Afrimning, type	Manuel	Dimensions	
		Kølemiddel	R290	Indvendige mål (BxDxH) mm	1217 x 563 x 295
		Kølemiddel, mængde g	100	Udvendige mål (BxDxH) m	1341 x 725 x 1235
		GWP	3	Pakkemål (BxDxH) m	1385 x 730 x 1020
				40' container kapacitet stk	50