TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290

IC300SC-SO

Isdisk / Scoop ice fryser

Product features:
- Buet frontglas
- Flade skydelåg med lås
- Opbevaring under kurve
- Hjul med bremse
- Pulverlakeret hvid stål innerliner
- Flade glasskydelåg med lås
- Tilkøb - Kurve til 5 liters plastik isbeholdere

Kurve til 5 liters plastikbeholdere som tilkøb

Scoop-vask som tilkøb

Isdisk med glastop

IC-SO serien er vores prisvenlige basis kummefrysere med glastop. Der er tale om en kvalitets isdisk til en fair pris. Isdisken er perfekt, hvis man ønsker at øge salget med kugleis i sortimentet, uden at springe bugettet.

Modellen er med flad glasskydelåg med lås.

Modellen er fortsat kompakt og kommer i flere størrelser, hvilket gør denne model særligt velegnet til mindre butikker og delikatesser med begrænset plads såvel som større forretninger, tankstationer, supermarkeder mfl.

Enheden er på hjul og kan derfor hurtigt flyttes til en anden placering i butikken. Den er ideel til branding, for bedre præsentation af kabinettets indhold.

Alle de forskellige størrelser i serien, er optimerede til at indeholde kurve til 5 liters plastikbeholdere i toppen. Desuden er der plads til opbevaring i enhedens lagerrum.

Kurve er valgfri. Typer og antal skal bestilles under tilbehør.

Design & Material	
Glasopsats	
Sikkerhedsglas	Ja
Antal låg & type	2 flade, hærdede glasskydelåg
Kurve-antal & type	Tilkøb (Se tegninger)
Hjul	4 hjul, 2 med bremse
Eksteriør	Hvid
Interiør	Hvidlakeret stål
Lås	Ja

Measures & Content		
Temperatur-interval	°C	-24 til -14
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	116 / 107
Brutto-/ Nettovolumen	l	296 / 255

Cooling & Functions	
Termostat, type	Mekanisk
Køling, type	Statisk
Afrimning, type	Manuel
Kølemiddel	R290

Power & Consumption		
Energiklassificering		D
Energiforbrug	kWh/24t	1,85
Årligt energiforbrug	kWh/år	675
Indeks Energieffektivitet		41
EEI volume	l	234
Effekt	W	119
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	db(A)	45
Termometer		Ja

Dimensions

Measures & Content		
Kølemiddel, mængde	g	85
GWP		3

Power & Consumption		
Indvendige mål (BxDxH)	mm	890 x 510 x 655
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1010 x 630 x 1250
Pakkemål (BxDxH)	mm	1100 x 750 x 1130
40' container kapacitet	stk	64