



ECO-FRIENDLY  
REFRIGERANT R290

## IC400SC-SO

Isdisk / Scoop ice fryser

### Product features:

- Buet frontglas
- Flade skydelåg med lås
- Opbevaring under kurve
- Hjul med bremse
- Pulverlakeret hvid stål innerliner
- Flade glasskydelåg med lås
- Tilkøb - Kurve til 5 liters plastik isbeholdere



Kurve til 5 liters  
plastikbeholdere som  
tilkøb



Scoop-vask som tilkøb

### Isdisk med glastop

IC-SO serien er vores prisvenlige basis kummefrysere med glastop. Der er tale om en kvalitets isdisk til en fair pris. Isdisken er perfekt, hvis man ønsker at øge salget med kugleis i sortimentet, uden at springe bugettet.

Modellen er med flad glasskydelåg med lås.

Modellen er fortsat kompakt og kommer i flere størrelser, hvilket gør denne model særligt velegnet til mindre butikker og delikatesser med begrænset plads såvel som større forretninger, tankstationer, supermarkeder mfl.

Enheden er på hjul og kan derfor hurtigt flyttes til en anden placering i butikken. Den er ideel til branding, for bedre præsentation af kabinettets indhold.

Alle de forskellige størrelser i serien, er optimerede til at indeholde kurve til 5 liters plastikbeholdere i toppen. Desuden er der plads til opbevaring i enhedens lagerrum.

Kurve er valgfri. Typer og antal skal bestilles under tilbehør.

Design & Material		Measures & Content		Power & Consumption	
Glasopsats		Temperatur-interval °C	-24 til -14	Energiklassificering	D
Sikkerhedsglas	Ja	Klimaklasse	5	Energiforbrug kWh/24t	2,2
Antal låg & type	2 flade, hærdede glasskydelåg	Brutto-/ Nettovægt kg	130 / 120	Årligt energiforbrug kWh/år	803
Kurve-antal & type	Tilkøb (Se tegninger)	Brutto-/ Nettovolumen l	401 / 350	Indeks Energieffektivitet	40
Hjul	4 hjul, 2 med bremse	<b>Cooling &amp; Functions</b>		EEl volume l	319
Eksteriør	Hvid	Termostat, type	Mekanisk	Effekt W	141
Interiør	Hvidlakeret stål	Køling, type	Statisk	Spænding / Frekvens V/Hz	220-240/50
Lås	Ja	Afrimning, type	Manuel	Lydniveau db(A)	45
		Kølemiddel	R290	Termometer	Ja
		<b>Dimensions</b>			

Measures & Content		
Kølemiddel, mængde	g	105
GWP		3

Power & Consumption		
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1180 x 510 x 655
Udvendige mål (BxDxH)	m	1300 x 630 x 1250
	m	
Pakkemål (BxDxH)	m	1400 x 750 x 1130
	m	
40' container kapacitet	stk	50