



161 112 84 84

## DB126H


Backbar / Bar køleskab

### Produktegenskaber

- EU Energiklassificering A
- Ca. 56% mere energivenlig end den forrige DB-serie
- Dobbeltlags sikkerhedsglas
- Vendbar glasdør
- Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Lettilgængelig elektronisk termostat
- Justerbare hylder
- Justerbare fødder
- Indvendigt LED-lys
- Lås



Beskyttende afskærmning af termostat



Justerbare hylder

## Energivenligt backbar køleskab

Den nye DB backbar serie er meget energivenlig og bruger i gennemsnit 56% mindre strøm end de forrige modeller fra samme serie. Backbaren her har et ventileret kølesystem med en kort nedkølingstid for at sikre, at du kan følge med efterspørgslen på kolde drikkevarer. Temperaturen kan let justeres på den elektroniske termostat.

Modellen har en vendbar hængslet dør med dobbeltlags sikkerhedsglas, hvilket giver en flot produktpræsentation. De justerbare trådhylder har en hvid plastikcoating, der gør dem nemme at rengøre. Backbar køleskabet er ideel til travle barmiljøer, og det har et moderne udtryk med et sort eksteriør og et stucco aluminiums-interiør. Alt i alt et godt valg til enhver bar.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug	
Dørantal & type	1 hængsl. glasdør	Total udstillingsareal	m <sup>2</sup> 0,35	Energiklassificering	A
Vendbar dør	Ja	Temperatur-interval	°C +2 til +10	Energiforbrug	kWh/24t 0,96
Sikkerhedsglas	Ja	Klimaklasse	4	Årligt energiforbrug	kWh/år 350
Hylde-antal & type	2 trådhylder, hvid	Brutto-/ Nettovægt	kg 52 / 46	Strøm	
Hyldefarve	Hvid	Brutto-/ Nettovolumen	l 125 / 115	Max Ambient	30°C at 55% RH
Hyldedimension	495x350 mm	<b>Køling og funktioner</b>		Effekt	W 95
Fødder / ben	4 justerbare fødder	Termostat, type	Elektronisk	Spænding / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Eksteriør	Sort	Køling, type	Ventileret	Lydniveau	dB(A) 44
Interiør	Stucco aluminium	Afrimning, type	Automatisk	<b>Dimensioner</b>	
Indvendigt lys	LED	Kølemiddel	R600a	Indvendige mål (BxDxH)	mm 510 x 418 x 720
Lås	Ja	Kølemiddel, mængde	g 55	Udvendige mål (BxDxH)	mm 600 x 520 x 870
		Termometer	Ja	Pakkemål (BxDxH)	mm 685 x 575 x 940
				40' container kapacitet	stk 136