



DB127H

Backbar / Bar køleskab

Produktegenskaber

- Dobbeltlags sikkerhedsglas
- Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Indvendigt LED-lys
- Justerbare trådhylder
- Lettilgængelig elektronisk termostat
- Automatisk afrimning
- Justerbare fødder
- Lås

Backbar med glasdør

Hold baren kørende uden problemer med en prisvenlig backbar-køler, der er skabt til travle barer, restauranter og caféer. Det sorte kabinet kombineret med et antracitgråt interiør giver et moderne udtryk, mens den indvendige LED-belysning præsenterer drikkevarerne flot og indbydende.

De justerbare trådhylder gør det nemt at tilpasse indretningen til både dåser og høje flasker, og den plastbelagte overflade gør rengøringen hurtig og enkel i en travl hverdag.

Det ventilerede kølesystem sørger for hurtig nedkøling efter genopfyldning og holder en stabil temperatur, så drikkevarerne altid serveres kolde – også når efterspørgslen er høj. Den elektroniske termostat er let at komme til, så temperaturen nemt kan kontrolleres og justeres efter behov.

Nem at betjene, let at rengøre og bygget til daglig brug – en backbar-køler, der hjælper personalet med at arbejde mere effektivt og skabe mersalg.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	52 / 46
Nettovolumen	l	117,4
Bruttovolumen	l	138
Brutto-/ Nettovolumen	l	138 / 117,4
Total udstillingsareal	m²	0.363
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4

Design og materialer

Eksteriør	Sort RAL9005	
Interiør	Grå RAL7037	
Antal døre	1	
Dørantal & type	1 hængsl. glasdør	
Vendbar dør	Ja	
Antal hylder	stk	2
Hylde-antal & type	2 trådhylder, grå	
Hyldefarve	Grå	
Hyldedimension	495x350 mm	
Max. belastning på hylde	kg/m²	230
Fødder / ben	4 justerbare fødder	
Sikkerhedsglas	Ja	
Indvendigt lys	LED	

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Afrimning, type	Automatisk	
Kølemiddel	R600a	
Kølemiddel, mængde	g	28
Termometer	Ja	

Strøm og forbrug

Energiklassificering	C	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Energiforbrug	kWh/24t	0.89
Køletype	Supermarkedkabinet	
Energiforbrug	kWh/t	0.037
Årligt energiforbrug	kWh/år	324.85
EEl	%	30
Lyskildens energiklasse	C	
Strøm		
Effekt	W	141
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	45

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	600 x 520 x 870
Indvendige mål (BxDxH)	mm	510 x 418 x 720
Pakkemål (BxDxH)	mm	685 x 575 x 940
40' container kapacitet	stk	136



Beskyttende
afskærmning af
termostat



Lås